


UȘI DE GARAJ

Ușile de garaj tip rulou se remarcă prin caracteristici inovatoare și calitate superioară, asigurând securitate și durabilitate.

Caracteristici Principale:

- **Ax Metalic:** Durabil și stabil.
- **Inele pentru Atenuarea Zgomotului:** reduc eficient vibrațiile și zgomotul, asigurând o operare silențioasă.
- **Role de Ghidare:** asigură mișcarea lină a lamelelor, reducând frecarea.
- **Deblocare Manuală a Motorului.**



Modele disponibile

- ✓ Ușă de garaj cu lamela de 55 mm
- ✓ Ușă de garaj cu lamela de 77 mm

Culori disponibile



Acționări disponibile

- ✓ **Manuală**
 - Cu arc pretensionat și închidere
 - reductor cu manivelă *model cu lamelă 77 mm
- ✓ **Electrică**
 - cu motor și întrerupător;
 - cu motor și telecomandă.

*Toate ușile de garaj tip rulou, acționate electric, pot include acționarea manuală de urgență.

✓ Ușă de garaj tip rulou lamelă 55 mm

Ușile de garaj tip rulou cu lamele de 55 mm sunt folosite pentru închiderea garajelor de dimensiuni medii sau a altor spații care necesită compartimentare.

Avantajul acestora este că nu ocupă spațiu, acționarea lor fiind pe verticală. Se pot monta aplicate pe zid sau în gol, iar casetă se poate monta atât la exterior cât și la interior.



Rezistă la intemperii și oferă un grad sporit de siguranță.

✓ Caracteristici generale:

- Casetă este din aluminiu, teșită la 45° și are dimensiunea 250 mm;
- Lamelele sunt neperforate și au dimensiunea de 55 mm cu grosimea de 14 mm;
- Sunt vopsite în câmp electrostatic și umplute la interior cu spumă poliuretanică pentru o mai bună izolație termică și fonică;
- Ghidajele sunt din aluminiu extrudat, vopsite în câmp electrostatic, prevăzute cu perii pe toată înălțimea lor;
- Lamela terminală este din aluminiu extrudat, prevăzută cu garnitură de cauciuc pentru o etanșare mai bună și are dimensiunea de 55 mm.

✓ Ușă de garaj tip rulou lamelă 77 mm

Acest tip de ușă este folosit pentru închiderea garajelor de dimensiuni medii și mari, rezistă la intemperii și oferă un grad sporit de siguranță. Acționarea lor se face pe verticală, economisind astfel spațiu.

Se pot monta aplicate pe zid sau în gol, iar caseta se poate monta atât la exterior cât și la interior.



Rezistă la intemperii și oferă un grad sporit de siguranță.

✓ Caracteristici generale:

- Casetă este din aluminiu, tesită la 45° și are dimensiunea 300 / 350 mm;
- Lamelele sunt neperforate și au dimensiunea de 77 mm cu grosimea de 18,5 mm;
- Sunt vopsite în câmp electrostatic și umplute la interior cu spumă poliuretanică pentru o mai bună izolație termică și fonică;
- Ghidajele sunt din aluminiu extrudat, vopsite în câmp electrostatic, prevăzute cu perii pe toată înălțimea lor;
- Lamela terminală este din aluminiu extrudat, prevăzută cu garnitură de cauciuc pentru o etanșare mai bună și are dimensiunea de 77 mm.