



Partenerul ideal prin experiență și calitate

Sisteme aplicate de rulouri **SK | SKE | SKP | SKO | SKO-P**



Sistemele aplicate de rulouri sunt concepute pentru instalarea pe clădirile deja existente. Un avantaj al acestor produse este, fără îndoială, lipsa de interferență în structura actuală a clădirii, deoarece acestea nu necesită o pregătire specială pentru asamblare și nu sunt integrate cu fereastra. Prin urmare, decizia cu privire la montajul rulourilor în sistem aplicat poate fi luată în orice moment.

Elementele sistemului executate din lamele de aluminiul de înaltă calitate se caracterizează printr-o rezistență ridicată la abraziune și intemperii. Construcția bine proiectată a rulourilor și materialele selectate în mod corespunzător oferă o protecție eficientă împotriva oaspeților nepoțiți.

În plus, aceste sisteme de rulouri se caracterizează printr-o bună izolare fonică și termică a clădirii, ceea ce permite o reducere considerabilă a cheltuielilor de încălzire în timpul iernii și o protecție eficientă a încăperilor împotriva supraîncălzirii în timpul verii. Utilizarea sistemului independent de plase antiinsecte oferă un plus de protecție împotriva insectelor, fără a obstrucționa pătrunderea luminii naturale și a aerului.



**RECOMANDAT PENTRU
CONSTRUCTII
EFICIENTE ENERGETIC**

TIPURI DE CASETE



SK



SKE



SKP



SKO



SKO-P

MECANISME ȘI ACCESORII

Bobinator exterior
pentru bandăCasete cu vinci
pentru bandă

Manivele



Arcuri



Servomotoare electrice



Telecomenzi

Comutatoare cu taste
și cheie

Comutatoare cu ceas

Unitate de control
inteligent al clădiriiUnitate de control inteligent
a clădirii ZenPro SmartControl

PROFILE DISPONIBILE

Profile din aluminiu umplute cu spumă poliuretanică, de tip:



PA 39

înălțimea profilului: 39 mm
grosime: 9 mm



PA 45

înălțimea profilului: 45 mm
grosime: 9 mm



PA 52

înălțimea profilului: 52 mm
grosime: 13 mm



PA 55

înălțimea profilului: 55 mm
grosime: 14 mm



CULORILE PROFILELOR

argintiu	bej	maro	alb crem	bordo*	gri deschis	gri antracit
alb	lemn închis	galben*	fildes*	negru*	gri bazalt	gri de cuarț**
gri*	verde de brad*	mahon	gri metalizat	gri satin	gri	
maro închis	verde*	albastru de oțel*	nuc	stejar auriu	gri de beton*	
gri-perlat mat*	gri deschis - mat perlat*	alb - mat perlat*	gri aluminiu	wenge	gri închis -mat perlat*	gri antracit-gri perlat*

* - Culoare specială - la comandă.

** - La comandă specială este posibilă vopsirea profilelor extrudate în orice culoare din paleta de culori RAL.

ȘI BILANȚUL ENERGETIC AL CLĂDIRII

UȘI ȘI FERESTRE

25%

pierderi de căldură

UȘI ȘI FERESTRE

60%

radiații solare



Știați că...

În timpul iernii, ferestrele și ușile sunt cauza unor pierderi de căldură care ajung până la **25%**, iar în timpul verii lasă să pătrundă peste **60%** din razele solare, ceea ce duce la o supraîncălzire a încăperilor. Pentru a preveni această situație și pentru a economisi energie în timpul iernii, cea mai bună soluție este utilizarea rulourilor exterioare Frigotrans, care permit o reducere a cheltuielilor de încălzire și răcire de până la **30%** la nivelul întregului an.



Frigotrans Conexim

- Ilfov-Jilava, Șoseaua Giurgiului, nr.33A, 759541
- 0724 139 997
- www.frigotrans.ro
- office@frigotrans.ro

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS